

Parka 50248

HAVEP
 You'll never work alone

ARA



AQB



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Un capteur d'air avec une technique spéciale qui fait qu'aucune goutte d'eau ne peut rentrer par la manche
- ✓ Capuche réglable et amovible avec pressions
- ✓ Bandes réfléchissantes sur les épaules
- ✓ Coupe-vent et imperméable avec coutures étanches
- ✓ Poche poitrine extra profonde
- ✓ Doublure, mais peut être complétée par une veste polaire retardatrice de flammes 50249



EN 343

EN ISO 11612
A1B1C1E2F1EN ISO 11611
Class 1 A1IEC 61482-2
APC = 2

EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-1035

PRODUIT JAUNE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	50248
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	Jaune Fluo/marine
QUALITÉ	55% Modacrylique/44% Coton/1% Carbon, armure satin + DWR + PU coated, 265 gr/m ²
QUALITÉ DOUBLURE	50% Viscose FR/50% Meta-Aramide, armure toile, 120 gr/m ²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-1035

PRODUIT ORANGE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	50248
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	Orange Fluo/marine
QUALITÉ	50% Polyester/ 27% Modacrylique/ 22% Coton/ 1% Carbon + DWR + PU coated, 395 gr/m ² / 55% Modacrylique/44% Coton/1% Carbon, armure satin + DWR + PU coated, 265 gr/m ²
QUALITÉ DOUBLURE	50% Viscose FR/50% Meta-Aramide, armure toile, 120 gr/m ²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

* utilisation domestique

HAVEP

Bergstraat 50, Box Postale 11
5050 AA Goirle (NL)T +32 (0) 14 30 07 37
E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Veste 50247

HAVEP
 You'll never work alone

ARA



AQB



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Dos plus long pour empêcher un dos nu
- ✓ Bandes réfléchissantes sur les épaules
- ✓ Manches réglables au velcro
- ✓ Anneau pour clés dans poche poitrine droite

IEC 61482-2
APC = 1EN ISO 11612
A1B1C1E2F1EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0914

PRODUIT JAUNE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	50247
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	Jaune Fluo/marine
QUALITÉ	54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0917

PRODUIT ORANGE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	50247
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	Orange Fluo/marine
QUALITÉ	50% Polyester/27% Modacrylique/22% Coton/1% Carbon + DWR, 355 gr/m² / 54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	



* utilisation domestique

HAVEP

Bergstraat 50, Box Postale 11
5050 AA Goirle (NL)T +32 (0) 14 30 07 37
E sales.fr@havep.com

www.havep.com

ARA



AQB



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Tissu bleu marine aux endroits du vêtements les plus salissants
- ✓ Coupe plus longue dans le dos pour qu'il reste couvert quand vous bougez
- ✓ Coupe-vent, imperméable et respirant
- ✓ Vêtement de travail de très haute qualité, intrinsèquement retardateur de flammes
- ✓ Bande réfléchissante sur les épaules pour une visibilité plus élevée dans une position penchée

EN ISO 11612
A1B1C1E3F1EN ISO 11611
Class 1 A1IEC 61482-2
APC = 2

EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2018-0052

PRODUIT JAUNE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	50250
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	Jaune Fluo/marine
QUALITÉ	30%/30%/20%/19%/1% modacrylique/polyester/coton/ PU membrane/carbon, 420 gr/m ²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2018-0052

PRODUIT ORANGE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	50250
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	Orange Fluo/marine
QUALITÉ	30%/30%/20%/19%/1% modacrylique/polyester/coton/ PU membrane/carbon, 420 gr/m ²
TYPE STRIPING	Loxy 14501
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

* Afin de conserver les propriétés imperméables, nous vous recommandons de confier le lavage de vos vêtements de protection à une blanchisserie industrielle professionnelle

Pantalon de travail 80308

HAVEP
 You'll never work alone

ARA



AQB



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


- ✓ Conforme à EN ISO 20471 classe 2
- ✓ Genouillères pratiques avec ouverture sur le dessus
- ✓ Entrejambe extra renforcé
- ✓ Jambes de pantalon préformées pour plus de liberté de mouvement

IEC 61482-2
APC = 1EN ISO 11612
A1B1C1E3F1EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0914

PRODUIT JAUNE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	80308
TAILLES STANDARDS	44-66
TAILLES ALLONGÉES	49-59
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Jaune Fluo/marine
QUALITÉ	54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0917

PRODUIT ORANGE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	80308
TAILLES STANDARDS	44-66
TAILLES ALLONGÉES	49-59
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Orange Fluo/marine
QUALITÉ	50% Polyester/27% Modacrylique/22% Coton/1% Carbon + DWR, 355 gr/m² / 54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	



* utilisation domestique

HAVEP

Bergstraat 50, Box Postale 11
5050 AA Goirle (NL)T +32 (0) 14 30 07 37
E sales.fr@havep.com

www.havep.com

ARA



AQB



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Bretelles réglables avec élastique
- ✓ Genouillères pratiques avec ouverture sur le dessus
- ✓ Entrejambe extra renforcé
- ✓ Jambes préformées pour plus de liberté de mouvement

IEC 61482-2
APC = 1EN ISO 11612
A1B1C1E2F1EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0915

PRODUIT JAUNE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	20253
TAILLES STANDARDS	44-66
TAILLES ALLONGÉES	49-59
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Jaune Fluo/marine
QUALITÉ	54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m ²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0918

PRODUIT ORANGE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	20253
TAILLES STANDARDS	44-66
TAILLES ALLONGÉES	49-59
TOUR DE VENTRE	24-29
COULEUR	Orange Fluo/marine
QUALITÉ	50% Polyester/27% Modacrylique/22% Coton/1% Carbon + DWR, 355 gr/m ² / 54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m ²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	



* utilisation domestique

Combinaison 20251

HAVEP
 You'll never work alone

ARA



AQB



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Réalisation avec un grand ourlet
- ✓ Bandes réfléchissantes sur les épaules
- ✓ Genouillères pratiques avec ouverture sur le dessus
- ✓ Entrejambe extra renforcé

IEC 61482-2
APC = 1EN ISO 11612
A1B1C1E2F1EN ISO 11611
Class 1 A1

EN 1149-5



EN 13034-6



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0916

PRODUIT JAUNE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	20251
TAILLES STANDARDS	44-66
COULEUR	Jaune Fluo/marine
QUALITÉ	54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2017-0919

PRODUIT ORANGE FLUO/MARINE

NUMÉRO D'ARTICLE	20251
TAILLES STANDARDS	44-66
COULEUR	Orange Fluo/marine
QUALITÉ	50% Polyester/27% Modacrylique/22% Coton/1% Carbon + DWR, 355 gr/m² / 54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 60 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	



* utilisation domestique

HAVEP

Bergstraat 50, Box Postale 11
5050 AA Goirle (NL)T +32 (0) 14 30 07 37
E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Gilet de sécurité 30180

HAVEP
You'll never work alone

670



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Fermeture velcro
- ✓ Double couture des bandes réfléchissantes

EN ISO 11612
A1B1C1F1

EN 1149-5



EN ISO 20471

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2018-0335

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	30180
TAILLES STANDARDS	S-M / L-XL / 2XL-3XL
COULEUR	Jaune Fluo
QUALITÉ	54% Modacrylique/45% Lyocell/1% Carbon, 2/1 armure croisée + DWR, 300 gr/m²
TYPE STRIPING	Loxy 14501 retardateur de flamme
INSTRUCTIONS D'ÉTANCHÉITÉ POUR TRANSFERTS POLYGRAPHIC	Température: 190-200 °C Temps: 10 secondes Pression: 5 atm/bar
LAVABILITÉ INDUSTRIELLE	ISO 15797 - 75 °C
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	



* utilisation domestique

HAVEPBergstraat 50, Box Postale 11
5050 AA Goirle (NL)T +32 (0) 14 30 07 37
E sales.fr@havep.com

www.havep.com

Veste fleece retardatrice de flamme 50249

HAVEP
You'll never work alone

500



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- ✓ Fixation simple à la parka 50248 par une fermeture à glissière
- ✓ Fermeture à glissière sous patte avec pressions
- ✓ Deux poches encastrées avec fermeture à glissière sous patte

EN ISO 11612
A1B1C1

EN 1149-5

IEC 61482-2
APC = 1

NUMÉRO DE CERTIFICATION: 031-2016-0208

PRODUIT

NUMÉRO D'ARTICLE	50249
TAILLES STANDARDS	XS - 4XL
COULEUR	 Noir
QUALITÉ	48% Modacrylique/32% Coton/18% Polyester/ 2% Carbon, 350 gr/m ²
INSTRUCTIONS DE LAVAGE*	    

* utilisation domestique

HAVEPBergstraat 50, Box Postale 11
5050 AA Goirle (NL)T +32 (0) 14 30 07 37
E sales.fr@havep.com

www.havep.com