



Ces conseils de lavage s'appliquent aux gammes de produits suivantes :

### HAVEP High Visibility

"Les vêtements de haute visibilité" sont certifiés conformément au règlement européen (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle et disposent d'un mode d'emploi fourni avec chaque vêtement. Ce mode d'emploi mentionne également quelques conseils généraux (de lavage).

#### Général:

- En suivant les instructions de lavage et d'entretien, vous prolongez la durée de vie du vêtement et préservez mieux ses propriétés protectrices. Le lavage doit de préférence être effectué dans une blanchisserie industrielle professionnelle.
- Lavez les vêtements de signalisation séparément et triez de préférence le linge par couleur et/ou par salissure.
- Lavez les vêtements régulièrement pour éviter que les taches ne se fixent. Ne jamais stocker les vêtements dans un état sale. Les vêtements ne doivent pas être stockés dans des solvants, des solutions de lavage, des désinfectants ou des produits détachants.
- Pour les vêtements colorés, utiliser une lessive sans blanc optique.
- Accessoires : fermez les fermetures à glissière et à velcro pendant le processus de lavage afin d'éviter qu'elles ne soient endommagées pendant le lavage (et le pressage, si nécessaire).
- NE PAS repasser les bandes réfléchissantes et les emblèmes d'étanchéité.
- Le séchage excessif doit être évité (éteindre le sèche-linge lorsque les vêtements sont secs). Cela peut endommager le tissu et provoquer un rétrécissement excessif.
- Assurez-vous que le sèche-linge n'est pas surchargé et que la température de sortie ne dépasse pas 80°C. Par conséquent, lavez et séchez toujours des vêtements ayant la même composition/rapport de fibres.

#### Laver les symboles du linge de maison dans l'étiquette :



Des écarts par rapport à ces symboles sont possibles, en raison de la présence de doublures ou de mercerie, par exemple. Consultez l'étiquette de vos vêtements pour savoir quelles sont les instructions de lavage applicables.

#### Lavage industriel ISO 15797: 75° C

Le tissu est ignifugé. Le tissu et la bande réfléchissante ont été testés pour le lavage et le séchage conformément à la norme ISO 15797 à 75°C.

#### Finition déperlante:

Pour maintenir les propriétés répulsives, les instructions suivantes s'appliquent:

- Lavez séparément les vêtements à finition hydrofuge.
- Il est important d'éliminer tous les résidus de détergent des rinçages précédents. Les résidus de savon peuvent avoir un impact négatif sur la déperlance.
- Ne pas utiliser d'assouplissant
- Le repassage contribue à réactiver les propriétés répulsives (remarque : ne pas repasser les emblèmes et les bandes réfléchissantes).
- Les propriétés répulsives diminuent après un certain nombre de lavages. Pour conserver ces propriétés, il convient de réappliquer la finition au fluorocarbène dans votre linge environ tous les 5 lavages (mais cela peut être fait après chaque lavage). Ces agents sont ajoutés lors du dernier cycle de rinçage. Consultez votre fournisseur de détergents pour connaître les produits et les instructions appropriés.