

Dit wasadvies is van toepassing op de volgende productlijnen:

HAVEP High Visibility

De "High Visibility kleding" is gecertificeerd volgens de Europese verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft een gebruikersinstructie die bij ieder kledingstuk geleverd wordt. Ook in deze instructie, worden een aantal algemene (was)adviezen genoemd.

Algemeen:

- Door de was- en onderhoudsvorschriften op te volgen verlengt u de levensduur van het kledingstuk en blijven de beschermende eigenschappen beter behouden. Dit dient bij voorkeur te gebeuren bij een professionele industriële wasserij.
- Was signalisatiekleding apart en sorteer het wasgoed bij voorkeur op kleur en/of vervuiling.
- Was kleding regelmatig om fixatie van vlekken te voorkomen. Bewaar kleding nooit in vervuilde toestand. De kleding mag niet worden opgeslagen in solventen, wasoplossingen, desinfecterende of ontvlekkende producten.
- Gebruik voor gekleurde kleding een wasmiddel zonder optisch wit.
- Accessoires: sluit rits- en klittenbandsluitingen tijdens het wasproces, om beschadiging tijdens het wassen (en evt. persen) te voorkomen.
- De reflecterende banden en de sealembelen NIET strijken.
- Overdrogen dient vermeden te worden (droger uitschakelen als de kleding droog is). Dit kan schadelijk zijn voor het weefsel en overmatige krimp tot gevolg hebben.
- Let er op, dat de droogtrommel niet te zwaar beladen is en de uitlaatemperatuur maximaal 80°C is. Was en droog daarom steeds kleding bestaande uit dezelfde vezelsamenstelling/verhouding.

Was symbolen huishoud was in etiket:



Afwijkingen op deze symbolen zijn mogelijk, vanwege bijvoorbeeld de voering of founituren. Kijk op het etiket in uw kleding welke wasvoorschriften van toepassing zijn.

Industrieel wassen ISO 15797: 75° C

Het doek is voorzien van een vlamvertragende finish. Het doek en de reflecterende band is getest op wassen en drogen volgens ISO 15797 op 75° C.

Water afstotend finish:

Om de afstotende eigenschappen te behouden gelden de volgende aanwijzingen:

- Was kleding met een waterafstotend finish apart.
- Belangrijk is dat alle restanten van wasmiddelen uit vorige spoelingen verwijderd zijn. Zeepresten kunnen een negatieve invloed hebben op de afstotende werking.
- Geen wasverzachters gebruiken
- Strijken levert een positieve bijdrage aan het reactiveren van de afstotende eigenschappen (let op: emblemen en reflecterende banden NIET strijken).
- De afstotende eigenschappen zullen na een aantal wasbeurten verminderen. Om deze eigenschappen te behouden, moet de fluorcarbon finish ca. iedere 5 wasbeurten in uw wasserij gereapliceerd worden (maar het mag na iedere wasbeurt). Deze middelen worden in de laatste spoelbeurt toegevoegd. Raadpleeg uw leverancier van wasmiddelen voor de juiste producten en instructies.