

Dit wasadvies is van toepassing op de volgende productlijnen:

HAVEP Protector PRO, Multiprotector, Multiprotector+ en Multishield

De genoemde HAVEP-productlijnen kunnen inherent vlamvertragend zijn, dat wil zeggen dat het doek door de gebruikte vezels (resp. aramidevezels en een menging met Modacrylvezels) vlamvertragend is. Daarnaast is het doek voorzien van een afstotend fluorcarbon finish.

Beschermende kleding van "HAVEP" is gecertificeerd volgens de Europese verordening (EU) 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Welke normen er op het kledingstuk van toepassing zijn, is in het norm-etiket af te lezen. We verwijzen daarom ook naar de "instructie voor de gebruiker" die bij ieder kledingstuk geleverd wordt. In die gebruikersinstructie worden de pictogrammen en de prestatie niveaus uitgelegd én er wordt een aantal algemene (was) adviezen genoemd.

Algemeen:

- Door de was- en onderhoudsvoorschriften op te volgen verlengt u de levensduur van het kledingstuk en blijven de beschermende eigenschappen beter behouden. Dit dient bij voorkeur te gebeuren bij een professionele industriële wasserij.
- Sorteert het wasgoed bij voorkeur op kleur en/of vervuiling.
- Was en droog daarom steeds kleding bestaande uit dezelfde vezelsamenstelling/verhouding.
- Vervuiling van de kleding kan de (vlamvertragende) eigenschappen van de kleding verminderen.
- Bewaar kleding nooit in vervuilde toestand. Was kleding regelmatig om fixatie van vlekken te voorkomen. De kleding mag ook niet worden opgeslagen in solventen, wasoplossingen, desinfecterende of ontvlekkende producten.
- Sluit voor het wassen rits- en klittenbandsluitingen, om beschadiging tijdens het wassen (en evt. persen) te voorkomen.
- Gebruik zacht water bij was- en spoelprocessen. Verwijder restanten van wasmiddelen uit vorige spoelingen uit het zeepbakje en machine. Zeepresten kunnen een negatief effect hebben op de beschermende eigenschappen.
- Reflecterende banden en sealemblemen niet strijken.
- Wasmiddelen met een hogere pH in combinatie met een hogere temperatuur, bieden een beter reinigingsresultaat. Een hogere pH heeft geen negatief effect op de vlamvertragende eigenschappen. De kleurechtheid en het uiterlijk van de kleding kunnen echter wel worden aangetast.

- Gebruik geen wasverzachters.
- Let er op dat de droogtrommel niet te zwaar beladen is en dat de uitlaattertemperatuur maximaal 80° C (1 puntje) is.

Was symbolen in etiket:



Afwijkingen op deze symbolen zijn mogelijk, vanwege bijvoorbeeld de voering of furniture. Kijk op het etiket in uw kleding welke wasvoorschriften van toepassing zijn.

Industrieel wassen ISO 15797:

Het doek en de reflecterende band is getest op wassen en drogen volgens ISO 15797.

Water- en Chemisch afstotende finishes:

De **Protector Pro, Multiprotector, Multiprotector+ en Multishield** zijn uitgerust met een waterafstotende of fluorcarbon finish. Om deze afstotende eigenschappen ook na wassen te behouden gelden een paar aanbevelingen:

- Was kleding met een afstotend finish apart.
- Verwijder restanten van wasmiddelen uit vorige spoelingen uit het zeepbakje en machine. Zeepresten kunnen een negatief effect hebben op de beschermende eigenschappen.
- Gebruik geen wasverzachters.
- Strijken levert een positieve bijdrage aan het reactiveren van de afstotende eigenschappen. (let op: reflecterende banden en sealemblemen niet strijken).
- Na een aantal wasbeurten neemt het afstotende vermogen af en zal mogelijk niet meer voldoende beschermen. Daarom wordt dringend geadviseerd de afstotende finish na 5 wasbeurten in uw wasserij opnieuw aan te laten brengen. Raadpleeg uw leverancier van wasmiddelen voor de juiste producten en instructies.