

**HAVEP Workwear**

Les vêtements de travail sont disponibles dans différentes compositions. Par exemple, en coton, en polyester ou dans une combinaison des deux, avec ou sans doublure. Vous trouverez ci-dessous les instructions générales de lavage.

Pour les parkas imperméables et respirantes, certifiées EN343, nous vous renvoyons également aux instructions d'utilisation fournies avec les vêtements. Ces instructions contiennent un certain nombre de conseils généraux (de lavage).

**Généralités :**

- En suivant les instructions de lavage et d'entretien, vous prolongez la durée de vie du vêtement et préservez mieux ses propriétés protectrices. Il est préférable de faire appel à une blanchisserie industrielle professionnelle.
- Triez le linge par couleur et/ou par degré de saleté.
- Lavez et séchez ensemble les vêtements ayant la même composition/proportion de fibres.
- Ne conservez jamais les vêtements sales. Lavez-les régulièrement pour éviter que les taches ne s'incrustent. Les vêtements ne doivent pas être conservés dans des solvants, des solutions de lavage, des produits désinfectants ou détachants.
- Les lessives à pH élevé associées à une température élevée offrent un meilleur résultat de nettoyage. La solidité des couleurs et l'aspect des vêtements peuvent toutefois s'en trouver altérés.
- Pour les vêtements colorés, utilisez un détergent sans azurant optique.
- N'utilisez pas d'adoucissants.
- Fermez les fermetures à glissière et les bandes Velcro afin d'éviter tout dommage pendant le lavage (et éventuellement le pressage).
- NE PAS repasser les bandes réfléchissantes et les emblèmes thermocollés.
- Évitez de trop sécher les vêtements (éteignez le sèche-linge lorsque les vêtements sont secs). Cela peut endommager le tissu et entraîner un rétrécissement excessif.
- Veillez à ne pas trop remplir le sèche-linge et à ce que la température de sortie ne dépasse pas 80 °C (1 point).

**Symboles de lavage sur l'étiquette :**

Des écarts par rapport à ces symboles sont possibles, en raison par exemple de la doublure ou des accessoires. Consultez l'étiquette de vos vêtements pour connaître les instructions de lavage applicables.

**Lavage industriel ISO 15797**

Le tissu et la bande réfléchissante ont été testés pour le lavage et le séchage selon la norme ISO 15797.

**Finition hydrofuge :**

Afin de préserver les propriétés hydrofuges, veuillez respecter les consignes suivantes :

- Lavez les vêtements avec une finition hydrofuge séparément.
- Éliminez les résidus de lessive des cycles précédents du bac à savon et de la machine. Les résidus de savon peuvent avoir un effet négatif sur l'imperméabilité.
- N'utilisez pas d'adoucissant.
- Le repassage contribue à réactiver les propriétés hydrofuges (attention : ne repassez PAS les emblèmes et les bandes réfléchissantes).
- Après plusieurs lavages, le pouvoir répulsif diminue et peut ne plus offrir une protection suffisante. Il est donc fortement recommandé de faire réappliquer le traitement répulsif après 5 lavages dans votre blanchisserie. Consultez votre fournisseur de produits de lessive pour connaître les produits adaptés et les instructions d'utilisation.