

Ces conseils de lavage s'appliquent aux gammes de produits suivantes :

HAVEP Protector PRO, Multiprotector, Multiprotector+ et Multishield

Les gammes de produits HAVEP mentionnées peuvent être intrinsèquement ignifuges, ce qui signifie que le tissu est ignifuge grâce aux fibres utilisées (respectivement des fibres d'aramide et un mélange de fibres modacryliques). De plus, le tissu est doté d'une finition fluorocarbonée répulsive.

Les vêtements de protection « HAVEP » sont certifiés conformes au règlement européen (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle. Les normes applicables au vêtement sont indiquées sur l'étiquette. Nous vous renvoyons donc également aux « instructions d'utilisation » fournies avec chaque vêtement. Ces instructions d'utilisation expliquent les pictogrammes et les niveaux de performance et donnent un certain nombre de conseils généraux (de lavage).

Généralités :

- En suivant les instructions de lavage et d'entretien, vous prolongez la durée de vie du vêtement et préservez mieux ses propriétés protectrices. Il est préférable de faire appel à une blanchisserie industrielle professionnelle.
- Triez le linge de préférence par couleur et/ou par degré de saleté.
- Lavez et séchez donc toujours les vêtements composés de la même composition/proportion de fibres.
- La salissure des vêtements peut réduire leurs propriétés (ignifuges).
- Ne conservez jamais les vêtements dans un état sale. Lavez régulièrement les vêtements pour éviter que les taches ne s'incrustent. Les vêtements ne doivent pas non plus être conservés dans des solvants, des solutions de lavage, des produits désinfectants ou détachants.
- Avant le lavage, fermez les fermetures à glissière et les bandes Velcro afin d'éviter tout dommage pendant le lavage (et éventuellement le pressage).
- Utilisez de l'eau douce pour le lavage et le rinçage. Éliminez les résidus de lessive des rinçages précédents du bac à savon et de la machine. Les résidus de savon peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés protectrices.
- Ne repassez pas les bandes réfléchissantes et les emblèmes thermocollants.
- Les détergents à pH élevé associés à une température plus élevée offrent un meilleur résultat de nettoyage. Un pH plus élevé n'a pas d'effet négatif sur les propriétés ignifuges. Cependant, la solidité des couleurs et l'aspect des vêtements peuvent être altérés.

-
-

- N'utilisez pas d'adoucissants.
- Veillez à ne pas trop charger le sèche-linge et à ce que la température de sortie ne dépasse pas 80 °C (1 point).

Symboles de lavage sur l'étiquette :



Des écarts par rapport à ces symboles sont possibles, en raison par exemple de la doublure ou des accessoires. Consultez l'étiquette de vos vêtements pour connaître les instructions de lavage applicables.

Lavage industriel ISO 15797 :

Le tissu et la bande réfléchissante ont été testés pour le lavage et le séchage selon la norme ISO 15797.

Finition hydrofuge :

Les modèles **Protector Pro, Multiprotector, Multiprotector+ et Multishield** sont dotés d'une finition hydrofuge ou fluorocarbonée. Afin de conserver ces propriétés hydrofuges après le lavage, nous vous recommandons de suivre quelques conseils :

- Lavez les vêtements dotés d'une finition déperlante séparément.
- Éliminez les résidus de lessive des cycles précédents du bac à savon et de la machine. Les résidus de savon peuvent avoir un effet négatif sur les propriétés protectrices.
- N'utilisez pas d'adoucissants.
- Le repassage contribue à réactiver les propriétés déperlantes. (Attention : ne repassez pas les bandes réfléchissantes et les emblèmes cousus.)
- Après plusieurs lavages, les propriétés déperlantes diminuent. Il est donc recommandé de faire réappliquer la finition déperlante après 5 lavages dans votre blanchisserie. Consultez votre fournisseur de produits de lessive pour connaître les produits et les instructions appropriés.